

COMET 700



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	168.248; 168.644; 168.648; 168.653; 168.656; 168.657; 168.660; 168.662; 168.665	
Voltagem	120 V; 230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	1700-2300 W	
Temperatura	80-460 °C	176-860 °F
Velocidade	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnologia de Soldagem	Cunha quente	
Comprimento da cunha quente	60-90 mm	2.36-3.54 in
Largura da cunha quente	50 mm	1.96 in
Material da cunha quente	Aço inox; Cobre	
Sobreposição máx.	125 mm	4.92 in
Pressão máxima de soldagem	1000 N	224.8 lbf
Largura da costura de solda	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Material em rolo	Diagonal afiada do rolo de aço; Diagonal rombo de aço; Rolo de aço reto afiado	
Equipamentos de rodas	Kit de campo; Kit interno	
LQS	Sim	
Visor	Sim	
Comprimento	325 mm	12.79 in
Largura	245 mm	9.64 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	9.4 kg	20.72 lb

COMET 700

Dados técnicos

Materiais de soldagem	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Espessuras de material soldável	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Ficha	CEE amarelo, 3 pólos, 16A; CEE azul, 3 pólos, 16A; UE, 3 pólos, 16A	
Aprovações	CE	
Classe de proteção	I	
País de origem	Suíça	

Escopo da entrega

Escova com cerdas de latão; Certificado de teste; Estojo de ferramentas

Artigo

168.248	COMET 700, 120V/1700W, cobre 60x50mm canal de teste, CEE 3/16
168.644	COMET 700, 230V/2300W, cobre 90x50mm canal de teste, plugue UE
168.648	COMET 700, 230V/2300W, cobre 60x50mm canal de teste, plugue UE
168.653	COMET 700, 120V/1700W, aço 60x50mm, CEE 3/16
168.656	COMET 700, 230V/2300W, cobre 90x50mm canal de teste, CEE 3/16
168.657	COMET 700, 230V/2300W, aço 90x50mm canal de teste, CEE 3/16
168.660	COMET 700, 230V/2300W, aço 90x50mm, CEE 3/16
168.662	COMET 700, 230V/2300W, cobre 60x50mm canal de teste, CEE 3/16
168.665	COMET 700, 230V/2300W, aço 60x50mm, CEE 3/16