

COMET 700



О продукте



Технические данные

Статья	168.248; 168.644; 168.648; 168.653; 168.656; 168.657; 168.660; 168.662; 168.665	
Напряжение	120 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1700-2300 W	
Температура	80-460 °C	176-860 °F
Скорость	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Технология сварки	Горячий клин	
Горячий клин Длина	60-90 mm	2.36-3.54 in
Ширина горячего клина	50 mm	1.96 in
Материал горячего клина	Медь; Нержавеющая сталь	
Макс. перекрытие	125 mm	4.92 in
Макс. давление сварки	1000 N	224.8 lbf
Ширина сварного шва	2 x 15 mm / 2 x 0,59 in	
Рулонный материал	Стальной ролик острый диагональ; Стальной ролик острый прямолинейный; Стальной ролик тупой диагональю	
Касторовое оборудование	Внутренний комплект; Полевой комплект	
LQS	Да	
Показать	Да	
Длина	325 mm	12.79 in
Ширина	245 mm	9.64 in
Высота	260 mm	10.23 in

COMET 700

Технические данные

Вес	9.4 kg	20.72 lb
Сварочные материалы	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Толщины сварных материалов	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	EC, 3-полюсный, 16A; ЦВЕ желтый, 3-полюсный, 16A; ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16A	
Одобрения	CE	
Степень защиты	I	
Страна происхождения	Швейцария	

Объем поставки

Латунная щетка для чистки $\varnothing$ 15 мм; Сертификат об испытании; Ящик для инструментов

Статья

168.248	COMET 700, 120В/1700Вт, медный 60х50мм каналом, CEE 3/16
168.644	COMET 700, 230В/2300Вт, медный 90х50мм каналом, вилка EU
168.648	COMET 700, 230В/2300Вт, медный 60х50мм каналом, вилка EU
168.653	COMET 700, 120В/1700Вт, стальной 60х50мм, CEE 3/16
168.656	COMET 700, 230В/2300Вт, медный 90х50мм каналом, CEE 3/16
168.657	COMET 700, 230В/2300Вт, стальной 90х50мм каналом, CEE 3/16
168.660	COMET 700, 230В/2300Вт, стальной 90х50мм, CEE 3/16
168.662	COMET 700, 230В/2300Вт, медный 60х50мм каналом, CEE 3/16
168.665	COMET 700, 230В/2300Вт, стальной 60х50мм, CEE 3/16