

WELDPLAST S2 PVC



Over het product



Technische gegevens

Artikel	135.724; 140.708; 146.342; 156.804; 169.929	
Spanning	200 V; 220 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Vermogen	2400-3000 W	
Lasdraad	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materiaaluitgang ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Materiaaluitgang ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Lasmaterialen	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
Lasbare plaat/membraandikte	10-20 mm	0.39-0.78 in
Luchtgids	Extern	
Schroefverwarming	Spoelverwarmer	
Luchttemperatuurregeling	Gesloten lus	
LQS	Geen	
Weergave	Ja	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Borstelloze aandrijfmotor	Geen	
LED-werklamp	Geen	
Lengte	450 mm	17.71 in
Breedte	98 mm	3.85 in
Hoogte	260 mm	10.23 in
Gewicht	5.8 kg	12.78 lb

WELDPLAST S2 PVC

Technische gegevens

Lengte voedingskabel	3-5 m	9.84-16.4 ft
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A; CN, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A; KR, 3-polig, 16A; zonder stekker	
Geluidsemissieniveau	78 dB (A)	
Goedkeuringen	CE; KC	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

Lasschoen K8/K10 EA; Gereedschapskoffer

Artikel

135.724	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, EU stekker
140.708	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CN stekker
146.342	WELDPLAST S2 PVC, 200V/2400W, zonder stekker
156.804	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CEE 3/16
169.929	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, KR stekker