

WELDPLAST S2 PVC



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	135.724; 140.708; 146.342; 156.804; 169.929	
Spannung	200 V; 220 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz; 60 Hz	
Leistung	2400-3000 W	
Schweisdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
Schweisbare Platten-/Membrandicke	10-20 mm	0.39-0.78 in
Luftführung	Extern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	450 mm	17.71 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	5.8 kg	12.78 lb

WELDPLAST S2 PVC

Technische Daten

Netzkabellänge	3-5 m	9.84-16.4 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; CN, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A; KR, 3-polig, 16A; ohne Stecker	
Emissionspegel	78 dB (A)	
Zulassungen	CE; KC	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Schweissschuh K8/10 EA; Gerätekofter

Produktartikel

135.724	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, EU-Stecker
140.708	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CN-Stecker
146.342	WELDPLAST S2 PVC, 200V/2400W, ohne Stecker
156.804	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CEE 3/16
169.929	WELDPLAST S2 PVC, 220V/2750W, KR-Stecker