

WELDPLAST S2 PVC



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	135.724; 140.708; 146.342; 156.804; 169.929	
Voltaje	200 V; 220 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Potencia	2400-3000 W	
Alambres de soldadura	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Salida de material ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Salida de material ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Materiales de soldadura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
Espesor de la placa/membrana soldable	10-20 mm	0.39-0.78 in
Guía aérea	Exterior	
Calefacción de tornillo	Calentador de bobina	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
LQS	No	
Pantalla	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	450 mm	17.71 in
Ancho	98 mm	3.85 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	5.8 kg	12.78 lb

WELDPLAST S2 PVC

Datos técnicos

La longitud del cable de alimentación	3-5 m	9.84-16.4 ft
Enchufe	CEE azul, 3 polos, 16A; CN, 3 polos, 16A; KR, 3 polos, 16A; UE, 3 polos, 16A; sin enchufe	
Nivel de emisión de ruido	78 dB (A)	
Aprobaciones	CE; KC	
Clase de protección	I	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

Zapato de soldadura K8/K10 EA; Maletín de herramientas

Artículos

135.724	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, enchufe UE
140.708	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, enchufe CN
146.342	WELDPLAST S2 PVC, 200V/2400W, sin enchufe
156.804	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CEE 3/16
169.929	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, enchufe KR