

WELDPLAST S2



关于产品



技术数据

订货号	127.215; 140.707; 146.341; 156.131; 176.839	
电压	200 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	2400–3000 W	
焊条	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
挤出量 ø 3 mm	0.6–1.3 kg/h	1.32–2.86 lb/h
挤出量 ø 4 mm	1–2 kg/h	2.2–4.4 lb/h
焊接材料	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
可焊接的板/膜厚度	10–20 mm	0.39–0.78 in
气流路径	内部	
螺杆加热方式	线圈加热器	
热风温度控制	闭环	
焊接质量监控 (LQS)	无	
显示	有	
无刷鼓风机电机	有	
无刷驱动电机	无	
LED工作灯	无	
长度	450 mm	17.71 in
宽度	98 mm	3.85 in
高度	260 mm	10.23 in



WELDPLAST S2

技术数据

重量	5.8 kg	12.78 lb
电源线长度	3–5 m	9.84–16.4 ft
插头	CEE蓝色, 3极, 16A _o ; CH T23, 3极, 16A; CN, 3极, 16A; 无插头; 欧盟, 3极, 16A	
噪声等级	78 dB (A)	
认证	CE; KC	
保护等级	I	
原籍国	瑞士	

交付范围

焊靴; 工具箱

订货号

127.215	WELDPLAST S2, 230V/3000W, 欧标插头
140.707	WELDPLAST S2, 230V/3000W, 国标插头
146.341	WELDPLAST S2, 200V/2400W, 不含插头
156.131	WELDPLAST S2, 230V/3000W, CEE 3/16
176.839	WELDPLAST S2, 230V/3000W, 欧标插头