

WELDPLAST S2



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	127.215; 140.707; 146.341; 156.131; 176.839	
Spannung	200 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	2400-3000 W	
Schweisdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweisbare Platten-/Membrandicke	10-20 mm	0.39-0.78 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	450 mm	17.71 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	5.8 kg	12.78 lb



WELDPLAST S2

Technische Daten

Netzkabellänge	3-5 m	9.84-16.4 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; CH T23, 3-polig, 16A; CN, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A; ohne Stecker	
Emissionspegel	78 dB (A)	
Zulassungen	CE; KC	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Schweissschuh; Gerätekoffer

Produktartikel

127.215	WELDPLAST S2, 230V/3000W, EU-Stecker
140.707	WELDPLAST S2, 230V/3000W, CN-Stecker
146.341	WELDPLAST S2, 200V/2400W, ohne Stecker
156.131	WELDPLAST S2, 230V/3000W, CEE 3/16
176.839	WELDPLAST S2, 230V/3000W, CH-Stecker