

TWINNY S



关于产品



技术数据

订货号	119.016; 119.024; 119.031; 119.039; 128.778; 179.384	
电压	120–230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1900–2900 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
风量可调	有	
速度	0.2–4 m/min	0.65–13.12 ft/min
焊接技术	热风楔	
热风楔款式	短; 长	
热楔宽度	50 mm	1.96 in
热楔材料	不锈钢	
最大交叠宽度	125 mm	4.92 in
最大焊接压力	1000 N	224.8 lbf
焊缝宽度	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
压轮材质	钢制, 锋利边缘	
焊接质量监控 (LQS)	无	
无刷鼓风机电机	无	
显示	无	
长度	350 mm	13.77 in
宽度	390 mm	15.35 in

TWINNY S

技术数据

高度	270 mm	10.62 in
重量	6.9 kg	15.21 lb
焊接材料	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
可焊材料厚度	0.3–3 mm	11.81–118.11 mil
插头	CEE蓝色, 3极, 16A.; 无插头; 欧盟, 3极, 16A; 英国, 3极, 13A	
电源线长度	3 m	9.84 ft
认证	CE; KC	
保护等级	II	
原籍国	瑞士	

交付范围

工具箱

订货号

119.016	TWINNY S, 120V/1900W, 短热风楔, 144:1, 英标插头
119.024	TWINNY S, 230V/2900W, 短热风楔, 144:1, 欧标插头
119.031	TWINNY S, 230V/2900W, 长热风楔, 256:1, 欧标插头
119.039	TWINNY S, 120V/1900W, 长热风楔, 256:1, 无插头
128.778	TWINNY S, 230V/2900W, 长热风楔, 256:1, CEE 3/16
179.384	TWINNY S, 230V/2900W, 短热风楔, 144:1, CEE 3/16