

TWINNY S



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	119.016; 119.024; 119.031; 119.039; 128.778; 179.384	
Spannung	120-230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1900-2900 W	
Temperatur	20-600 °C	68-1112 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Geschwindigkeit	0.2-4 m/min	0.65-13.12 ft/min
Schweisstechnologie	Kombi-Keil	
Kombi-Keil Ausführung	Kurz; Lang	
Heizkeil Breite	50 mm	1.96 in
Heizkeil Material	Edelstahl	
Max. Überlappung	125 mm	4.92 in
Max. Fügekraft	1000 N	224.8 lbf
Schweisnahtbreite	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rollenmaterial	Stahlrolle Profil spitz diagonal	
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Display	Nein	
Länge	350 mm	13.77 in
Breite	390 mm	15.35 in
Höhe	270 mm	10.62 in



TWINNY S

Technische Daten

Gewicht	6.9 kg	15.21 lb
Schweissmaterialien	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Verschweissbare Materialstärken	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A; UK, 3-polig, 13A; ohne Stecker	
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Zulassungen	CE; KC	
Schutzklasse	II	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Gerätekoffer

Produktartikel

119.016	TWINNY S, 120V/1900W, Kombi-Keil kurz, 144:1, UK-Stecker
119.024	TWINNY S, 230V/2900W, Kombi-Keil kurz, 144:1, EU-Stecker
119.031	TWINNY S, 230V/2900W, Kombi-Keil lang, 256:1, EU-Stecker
119.039	TWINNY S, 120V/1900W, Kombi-Keil lang, 256:1, ohne Stecker
128.778	TWINNY S, 230V/2900W, Kombi-Keil lang, 256:1, CEE 3/16
179.384	TWINNY S, 230V/2900W, Kombi-Keil kurz, 144:1, CEE3/16