

ツイニーエス



製品へ



技術データ

記事	119.016; 119.024; 119.031; 119.039; 128.778; 179.384	
電圧	120–230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1900–2900 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
調節可能な空気容積	有	
スピード	0.2–4 m/min	0.65–13.12 ft/min
溶接技術	コンビウェッジ	
コンビウェッジバージョン	ショート; ロング	
ホットウェッジ幅	50 mm	1.96 in
ホットウェッジ素材	ステンレス鋼	
最大オーバーラップ	125 mm	4.92 in
最大溶接圧力	1000 N	224.8 lbf
溶接シーム幅	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
ロール材	スチールローラーのシャープな対角線	
LQS	なし	
ブラシレスブロワーモーター	なし	
表示	なし	
長さ	350 mm	13.77 in
幅	390 mm	15.35 in

ツイニーアーS

技術データ

高さ	270 mm	10.62 in
重量	6.9 kg	15.21 lb
溶接材料	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
溶接可能な材料の厚さ	0.3–3 mm	11.81–118.11 mil
プラグ	CEEブルー、3極、16A; EU、3極、16A; UK、3極、13A; プラグなし	
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
認証取得状況	CE; KC	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

納品範囲

ツールケース

アーティクル

119.016	ツイニーアーS、120V/1900W、コンビウェッジショート、144:1、UKプラグ
119.024	ツイニーアーS、230V/2900W、コンビウェッジショート、144:1、EUプラグ
119.031	ツイニーアーS、230V/2900W、コンビウェッジロング、256:1、EUプラグ
119.039	ツイニーアーS、120V/1900W、コンビウェッジロング、256:1、プラグなし
128.778	ツイニーアーS、230V/2900W、コンビウェッジロング、256:1、CEE 3/16
179.384	ツイニーアーS、230V/2900W、コンビウェッジショート、144:1、CEE 3/16