

TWINNY S



Over het product



Technische gegevens

Artikel	119.016; 119.024; 119.031; 119.039; 128.778; 179.384	
Spanning	120-230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1900-2900 W	
Temperatuur	20-600 °C	68-1112 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Snelheid	0.2-4 m/min	0.65-13.12 ft/min
Lastechniek	Combi-wedge	
Combi-wedge uitvoering	Kort; Lang	
Hete wig breedte	50 mm	1.96 in
Hot wedge materiaal	Roestvrij staal	
Max. overlapping	125 mm	4.92 in
Max. lasdruk	1000 N	224.8 lbf
Breedte lasnaad	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rol materiaal	Stalen roller scherpe diagonaal	
LQS	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Geen	
Weergave	Geen	
Lengte	350 mm	13.77 in
Breedte	390 mm	15.35 in
Hoogte	270 mm	10.62 in

TWINNY S

Technische gegevens

Gewicht	6.9 kg	15.21 lb
Lasmaterialen	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Lasbare materiaaldiktes	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A; UK, 3-polig, 13A; zonder stekker	
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Goedkeuringen	CE; KC	
Beschermingsklasse	II	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

Gereedschapskoffer

Artikel

119.016	TWINNY S, 120V/1900W, combi-wig kort, 144:1, VK stekker
119.024	TWINNY S, 230V/2900W, combi-wig kort, 144:1, EU stekker
119.031	TWINNY S, 230V/2900W, combi-wig lang, 256:1, EU stekker
119.039	TWINNY S, 120V/1900W, combi-wig lang, 256:1, zonder stekker
128.778	TWINNY S, 230V/2900W, combi-wig lang, 256:1, CEE 3/16
179.384	TWINNY S, 230V/2900W, combi-wig kort, 144:1, CEE 3/16