

TWINNY S



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	119.016; 119.024; 119.031; 119.039; 128.778; 179.384	
Voltagem	120-230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	1900-2900 W	
Temperatura	20-600 °C	68-1112 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Velocidade	0.2-4 m/min	0.65-13.12 ft/min
Tecnologia de Soldagem	Combi-wedge	
Versão combi-wedge	Curta; Longo	
Largura da cunha quente	50 mm	1.96 in
Material da cunha quente	Aço inox	
Sobreposição máx.	125 mm	4.92 in
Pressão máxima de soldagem	1000 N	224.8 lbf
Largura da costura de solda	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Material em rolo	Diagonal afiada do rolo de aço	
LQS	Não	
Motor do ventilador sem escovas	Não	
Visor	Não	
Comprimento	350 mm	13.77 in
Largura	390 mm	15.35 in
Altura	270 mm	10.62 in

TWINNY S

Dados técnicos

Peso	6.9 kg	15.21 lb
Materiais de soldagem	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Espessuras de material soldável	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Ficha	CEE azul, 3 pólos, 16A; UE, 3 pólos, 16A; UK, 3 pólos, 13A; sem ficha	
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Aprovações	CE; KC	
Classe de proteção	II	
País de origem	Suíça	

Escopo da entrega

Estojo de ferramentas

Artigo

119.016	TWINNY S, 120V/1900W, combi cunha curta, 144:1, plugue UK
119.024	TWINNY S, 230V/2900W, combi cunha curta, 144:1, plugue UE
119.031	TWINNY S, 230V/2900W, combi cunha longa, 256:1, plugue UE
119.039	TWINNY S, 120V/1900W, combi cunha longa, 256:1, sem plugue
128.778	TWINNY S, 230V/2900W, combi cunha longa, 256:1, CEE 3/16
179.384	TWINNY S, 230V/2900W, combi cunha curta, 144:1, CEE 3/16