

BITUMAT B2



关于产品



技术数据

订货号	138.386; 140.437; 140.438; 140.439; 140.441	
电压	230 V; 400 V	
频率	50/60 Hz	
功率	6700 W	
速度	0.8–12 m/min	2.62–39.37 ft/min
温度	20–650 °C	68–1202 °F
风量可调	有	
风嘴/焊缝宽度	75–100 mm	2.95–3.93 in
焊接材料	ECB; 沥青	
焊接质量监控 (LQS)	无	
无刷鼓风机电机	无	
长度	690 mm	27.16 in
宽度	490 mm	19.29 in
高度	330 mm	12.99 in
重量	39 kg	85.98 lb
插头	CEE红色, 5极, 16A ₀ ; CEE红色, 5极, 32A ₀ ; 无插头	
电源线长度	1.2 m	3.93 ft
认证	CB认证; CE	
保护等级	I	
原籍国	瑞士	



BITUMAT B2

交付范围

钢丝刷; 设备箱

订货号

138.386	BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, CEE 5/32
140.437	BITUMAT B2, 400V/6700W, 100mm, CEE 5/16
140.438	BITUMAT B2, 400V/6700W, 75mm, CEE 5/16
140.439	BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, 无插头
140.441	BITUMAT B2, 230V/6700W, 75mm, 无插头