

BITUMAT B2



Over het product



Technische gegevens

Artikel	138.386; 140.437; 140.438; 140.439; 140.441	
Spanning	230 V; 400 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	6700 W	
Snelheid	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Temperatuur	20-650 °C	68-1202 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lasmondstuk / naadbreedte	75-100 mm	2.95-3.93 in
Lasmaterialen	Bitumen; ECB	
LQS	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Geen	
Lengte	690 mm	27.16 in
Breedte	490 mm	19.29 in
Hoogte	330 mm	12.99 in
Gewicht	39 kg	85.98 lb
Stekker	CEE rood, 5-polig, 16A; CEE rood, 5-polig, 32A; zonder stekker	
Lengte voedingskabel	1.2 m	3.93 ft
Goedkeuringen	CB Certificering; CE	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	



BITUMAT B2

Omvang van de levering

Handborstel, roestvrij staal; Transportkist

Artikel

138.386	BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, CEE 5/32
140.437	BITUMAT B2, 400V/6700W, 100mm, CEE 5/16
140.438	BITUMAT B2, 400V/6700W, 75mm, CEE 5/16
140.439	BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, zonder stekker
140.441	BITUMAT B2, 230V/6700W, 75mm, zonder stekker