

BITUMAT B2



Vers le produit



Données techniques

Article	138.386; 140.437; 140.438; 140.439; 140.441	
Tension	230 V; 400 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	6700 W	
Vitesse	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Température	20-650 °C	68-1202 °F
Volume d'air réglable	Oui	
Buse de soudage / largeur de soudure	75-100 mm	2.95-3.93 in
Matériaux de soudure	Bitume; ECB	
LQS	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Longueur	690 mm	27.16 in
Largeur	490 mm	19.29 in
Hauteur	330 mm	12.99 in
Poids	39 kg	85.98 lb
Fiche	CEE rouge, 5 pôles, 16A; CEE rouge, 5 pôles, 32A; sans fiche	
Longueur du câble d'alimentation	1.2 m	3.93 ft
Agréments	CE; Certification CB	
Classe de protection	I	
Pays d'origine	Suisse	



BITUMAT B2

Contenu de la livraison

Brosse à main, acier inoxydable; Boîte à équipement

Articles

138.386	BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, CEE 5/32
140.437	BITUMAT B2, 400V/6700W, 100mm, CEE 5/16
140.438	BITUMAT B2, 400V/6700W, 75mm, CEE 5/16
140.439	BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, sans prise
140.441	BITUMAT B2, 230V/6700W, 75mm, sans prise