

ビットマツト B2



製品へ



技術データ

記事	138.386; 140.437; 140.438; 140.439; 140.441	
電圧	230 V; 400 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	6700 W	
スピード	0.8–12 m/min	2.62–39.37 ft/min
温度	20–650 °C	68–1202 °F
調節可能な空気容積	有	
溶接ノズル/シーム幅	75–100 mm	2.95–3.93 in
溶接材料	ECB; ビチューメン	
LQS	なし	
ブラシレスブローモーター	なし	
長さ	690 mm	27.16 in
幅	490 mm	19.29 in
高さ	330 mm	12.99 in
重量	39 kg	85.98 lb
プラグ	CEEレッド、5極、16A; CEEレッド、5極、32A; プラグなし	
電源ケーブル長	1.2 m	3.93 ft
認証取得状況	CB認証; CE	
保護クラス	I	
原産国	スイス	



ビットマット B2

納品範囲

ハンドブラシ、ステンレススチール; 機材ボックス

アーティクル

138.386	ビットマット B2、230V/6700W、100mm、CEE 5/32
140.437	ビットマット B2、400V/6700W、100mm、CEE 5/16
140.438	ビットマット B2、400V/6700W、75mm、CEE 5/16
140.439	ビットマット B2、230V/6700W、100mm、プラグなし
140.441	ビットマット B2、230V/6700W、75mm、プラグなし