

BITUMAT B2



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	138.386; 140.437; 140.438; 140.439; 140.441	
Voltagem	230 V; 400 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	6700 W	
Velocidade	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Temperatura	20-650 °C	68-1202 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Bocal de solda / largura da costura	75-100 mm	2.95-3.93 in
Materiais de soldagem	Betume; ECB	
LQS	Não	
Motor do ventilador sem escovas	Não	
Comprimento	690 mm	27.16 in
Largura	490 mm	19.29 in
Altura	330 mm	12.99 in
Peso	39 kg	85.98 lb
Ficha	CEE vermelho, 5-pólos, 16A; CEE vermelho, 5-pólos, 32A; sem ficha	
Comprimento do cabo de alimentação	1.2 m	3.93 ft
Aprovações	CE; Certificação CB	
Classe de proteção	I	
País de origem	Suíça	



BITUMAT B2

Escopo da entrega

Escova manual, aço inoxidável; Caixa de equipamento

Artigo

138.386	BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, CEE 5/32
140.437	BITUMAT B2, 400V/6700W, 100mm, CEE 5/16
140.438	BITUMAT B2, 400V/6700W, 75mm, CEE 5/16
140.439	BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, sem plugue
140.441	BITUMAT B2, 230V/6700W, 75mm, sem plugue