

BITUMAT B2



О продукте



Технические данные

Статья	138.386; 140.437; 140.438; 140.439; 140.441	
Напряжение	230 V; 400 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	6700 W	
Скорость	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Температура	20-650 °C	68-1202 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Сварочное сопло / ширина шва	75-100 mm	2.95-3.93 in
Сварочные материалы	ECB; Битум	
LQS	Нет	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Нет	
Длина	690 mm	27.16 in
Ширина	490 mm	19.29 in
Высота	330 mm	12.99 in
Вес	39 kg	85.98 lb
Вилка	ЦВЕ красный, 5-полюсный, 16A; ЦВЕ красный, 5-полюсный, 32A; без вилки	
Длина кабеля питания	1.2 m	3.93 ft
Одобрения	CE; Сертификация CB	
Степень защиты	I	
Страна происхождения	Швейцария	



BITUMAT B2

Объем поставки

Ручная щетка из нержавеющей стали; Ящик для оборудования

Статья

138.386	BITUMAT B2, 230В/6700Вт, 100мм, вилка CEE 5/32
140.437	BITUMAT B2, 400В/6700Вт, 100мм, вилка CEE 5/16
140.438	BITUMAT B2, 400В/6700Вт, 75мм, вилка CEE 5/16
140.439	BITUMAT B2, 230В/6700Вт, 100мм, без вилки
140.441	BITUMAT B2, 230В/6700Вт, 75мм, без вилки