

BITUMAT B2



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	138.386; 140.437; 140.438; 140.439; 140.441	
Voltaje	230 V; 400 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	6700 W	
Velocidad	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Temperatura	20-650 °C	68-1202 °F
Volumen de aire ajustable	Sí	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	75-100 mm	2.95-3.93 in
Materiales de soldadura	Bitumen; ECB	
LQS	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Longitud	690 mm	27.16 in
Ancho	490 mm	19.29 in
Altura	330 mm	12.99 in
Peso	39 kg	85.98 lb
Enchufe	CEE rojo, 5 polos, 16A; CEE rojo, 5 polos, 32A; sin enchufe	
La longitud del cable de alimentación	1.2 m	3.93 ft
Aprobaciones	CE; Certificación CB	
Clase de protección	I	
País de origen	Suiza	



BITUMAT B2

Alcance de la entrega

Cepillo de mano, acero inoxidable; Caja de equipo

Artículos

138.386	BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, CEE 5/32
140.437	BITUMAT B2, 400V/6700W, 100mm, CEE 5/16
140.438	BITUMAT B2, 400V/6700W, 75mm, CEE 5/16
140.439	BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, sin enchufe
140.441	BITUMAT B2, 230V/6700W, 75mm, sin enchufe