

VARIMAT 300



Vers le produit



Données techniques

Article	173.184; 173.185; 173.186; 174.616	
Tension	230 V; 400 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3680-5700 W	
Vitesse	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Température	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'air réglable	Oui	
Buse de soudage / largeur de soudure	40 mm	1.57 in
Matériaux de soudure	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Longueur	605 mm	23.81 in
Largeur	335 mm	13.18 in
Hauteur	373 mm	14.68 in
Poids	37.5 kg	82.67 lb
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A; CEE rouge, 5 pôles, 16A; UE, 2 pôles, 16A; sans fiche	
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Agréments	CE; Certification CB	
Classe de protection	I	
RAL	Non	
Pays d'origine	Suisse	



VARIMAT 300

Contenu de la livraison

Plaque de soudage; Brosse à main, acier inoxydable; Jauge de réglage de la buse VARIMAT 700/500/300; Tournevis, Torx T20; Clé Allen 4 mm; Caisse à outils VARIMAT 700/500/300

Articles

173.184	VARIMAT 300, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
173.185	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, prise UE
173.186	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
174.616	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, °F, sans prise