

VARIMAT 300



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	173.184; 173.185; 173.186; 174.616	
Spannung	230 V; 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680-5700 W	
Geschwindigkeit	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatur	100-620 °C	212-1148 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweissdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 in
Schweissmaterialien	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Länge	605 mm	23.81 in
Breite	335 mm	13.18 in
Höhe	373 mm	14.68 in
Gewicht	37.5 kg	82.67 lb
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; CEE rot, 5-polig, 16A; EU, 2-polig, 16A; ohne Stecker	
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
RAL	Nein	
Ursprungsland	Schweiz	



VARIMAT 300

Lieferumfang

Schweissblech; Drahtbürste, Edelstahl; Düseneinstelllehre VARIMAT 700/500/300; Schraubenzieher, Torx T20; Innensechskantschlüssel 4 mm; Geräterollkoffer VARIMAT 700/500/300

Produktartikel

173.184	VARIMAT 300, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
173.185	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, EU-Stecker
173.186	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
174.616	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, °F, ohne Stecker