

VARIMAT 300



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	173.184; 173.185; 173.186; 174.616	
Tensione	230 V; 400 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3680-5700 W	
Velocità	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	40 mm	1.57 in
Materiali di saldatura	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	No	
Lunghezza	605 mm	23.81 in
Larghezza	335 mm	13.18 in
Altezza	373 mm	14.68 in
Peso	37.5 kg	82.67 lb
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A; CEE rosso, 5 poli, 16A; UE, 2 poli, 16A; senza spina	
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 m	16.4 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
RAL	No	
Paese d'origine	Svizzera	



VARIMAT 300

Compreso nella fornitura

Piastra di saldatura; Spazzola in acciaio inossidabile; Calibro di regolazione dell'ugello VARIMAT 700/500/300; Cacciavite, Torx T20; Chiave a brugola 4 mm; Custodia attrezzo VARIMAT 700/500/300

Articoli

173.184	VARIMAT 300, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
173.185	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, spina UE
173.186	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
174.616	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, °F, senza spina