

VARIMAT 300



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	173.184; 173.185; 173.186; 174.616	
Voltagem	230 V; 400 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	3680-5700 W	
Velocidade	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Bocal de solda / largura da costura	40 mm	1.57 in
Materiais de soldagem	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Não	
Motor do ventilador sem escovas	Não	
Comprimento	605 mm	23.81 in
Largura	335 mm	13.18 in
Altura	373 mm	14.68 in
Peso	37.5 kg	82.67 lb
Ficha	CEE azul, 3 pólos, 16A; CEE vermelho, 5-pólos, 16A; UE, 2 pólos, 16A; sem ficha	
Comprimento do cabo de alimentação	5 m	16.4 ft
Aprovações	CE; Certificação CB	
Classe de proteção	I	
RAL	Não	
País de origem	Suíça	



VARIMAT 300

Escopo da entrega

Placa de solda; Escova manual, aço inoxidável; Calibrador de ajuste do bocal VARIMAT 700/500/300; Chave de fenda, Torx T20; Chave Allen 4 mm; Estojo de ferramentas VARIMAT 700/500/300

Artigo

173.184	VARIMAT 300, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
173.185	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, plugue UE
173.186	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
174.616	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, °F, sem plugue