

VARIMAT 300



О продукте



Технические данные

Статья	173.184; 173.185; 173.186; 174.616	
Напряжение	230 V; 400 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	3680-5700 W	
Скорость	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Температура	100-620 °C	212-1148 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Сварочное сопло / ширина шва	40 mm	1.57 in
Сварочные материалы	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Нет	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Нет	
Длина	605 mm	23.81 in
Ширина	335 mm	13.18 in
Высота	373 mm	14.68 in
Вес	37.5 kg	82.67 lb
Вилка	ЕС, 2 полюса, 16А; ЦВЕ красный, 5-полюсный, 16А; ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16А; без вилки	
Длина кабеля питания	5 m	16.4 ft
Одобрения	CE; Сертификация CB	



VARIMAT 300

Технические данные

Степень защиты	I
RAL	Нет
Страна происхождения	Швейцария

Объем поставки

Сварочная пластина; Ручная щетка из нержавеющей стали; Клапан регулировки насадки VARIMAT 700/500/300; Отвертка, Torx T20; Торцевой ключ 4 мм; Ящик для инструментов VARIMAT 700/500/300

Статья

173.184	VARIMAT 300, 400B/5700Вт, 40мм, вилка CEE 5/16
173.185	VARIMAT 300, 230B/3680Вт, 40мм, вилка EU
173.186	VARIMAT 300, 230B/3680Вт, 40мм, вилка CEE 3/16
174.616	VARIMAT 300, 230B/3680Вт, 40мм, °F, без вилки