

VARIMAT 300



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	173.184; 173.185; 173.186; 174.616	
Voltaje	230 V; 400 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	3680-5700 W	
Velocidad	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volumen de aire ajustable	Sí	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	40 mm	1.57 in
Materiales de soldadura	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Longitud	605 mm	23.81 in
Ancho	335 mm	13.18 in
Altura	373 mm	14.68 in
Peso	37.5 kg	82.67 lb
Enchufe	CEE azul, 3 polos, 16A; CEE rojo, 5 polos, 16A; UE, 2 polos, 16A; sin enchufe	
La longitud del cable de alimentación	5 m	16.4 ft
Aprobaciones	CE; Certificación CB	
Clase de protección	I	
RAL	No	
País de origen	Suiza	



VARIMAT 300

Alcance de la entrega

Placa de soldadura; Cepillo de mano, acero inoxidable; Indicador de ajuste de boquilla VARIMAT 700/500/300; Destornillador, Torx T20; Llave Allen 4 mm; Maletín de herramientas VARIMAT 700/500/300

Artículos

173.184	VARIMAT 300, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
173.185	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, enchufe UE
173.186	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
174.616	VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, °F, sin enchufe