

VARIMAT 500

VARIMAT 500, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16

Articolo 173.183



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Articolo	173.183	
Tensione	400 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	5700 W	
Velocità	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	40 mm	1.57 in
Materiali di saldatura	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Lunghezza	605 mm	23.81 in
Larghezza	335 mm	13.18 in
Altezza	373 mm	14.68 in
Peso	37.5 kg	82.67 lb
Spina	CEE rosso, 5 poli, 16A	
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 m	16.4 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
RAL	No	
Paese d'origine	Svizzera	

Compreso nella fornitura

132.429 Piastra di saldatura; 129.656 Spazzola in acciaio inossidabile; 173.090 Calibro di regolazione dell'ugello VARIMAT 700/500/300; 150.715 Cacciavite, Torx T20; 100.530 Chiave a brugola 4 mm; 175.074 Custodia attrezzo VARIMAT 700/500/300