

VARIMAT 500

VARIMAT 500, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16

Artículo 173.183



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	173.183	
Voltaje	400 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	5700 W	
Velocidad	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volumen de aire ajustable	Sí	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	40 mm	1.57 in
Materiales de soldadura	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	No	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Longitud	605 mm	23.81 in
Ancho	335 mm	13.18 in
Altura	373 mm	14.68 in
Peso	37.5 kg	82.67 lb
Enchufe	CEE rojo, 5 polos, 16A	
La longitud del cable de alimentación	5 m	16.4 ft
Aprobaciones	CE; Certificación CB	
Clase de protección	I	
RAL	No	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

132.429 Placa de soldadura; 129.656 Cepillo de mano, acero inoxidable; 173.090 Indicador de ajuste de boquilla VARIMAT 700/500/300; 150.715 Destornillador, Torx T20; 100.530 Llave Allen 4 mm; 175.074 Maletín de herramientas VARIMAT 700/500/300