

バリマツト500

バリマツト500、230V /3680W、40mm、ケーブルなし

記事 173.182



[商品アイテムへ](#)



技術データ

記事	173.182	
電圧	230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	3680 W	
スピード	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
温度	100-620 °C	212-1148 °F
調節可能な空気容積	有	
溶接ノズル/シーム幅	40 mm	1.57 in
溶接材料	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	なし	
ブラシレスブローモーター	有	
長さ	605 mm	23.81 in
幅	335 mm	13.18 in
高さ	373 mm	14.68 in
重量	37.5 kg	82.67 lb
プラグ	プラグなし	
認証取得状況	CB認証; CE	
保護クラス	I	
RAL	なし	
原産国	スイス	

納品範囲

132.429 溶接プレート; 129.656 ハンドブラシ、ステンレススチール; 173.090 ノズル調整ゲージ ユニルーフ VARIMAT 700/500/300; 150.715 スクリュードライバ、トルクスT20; 100.530 六角レンチ 4 mm; 175.074 ツールケース VARIMAT 700/500/300