

VARIMAT 500



Over het product



Technische gegevens

Artikel	173.182; 173.183; 174.615	
Spanning	230 V; 400 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	3680-5700 W	
Snelheid	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Temperatuur	100-620 °C	212-1148 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lasmondstuk / naadbreedte	40 mm	1.57 in
Lasmaterialen	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Lengte	605 mm	23.81 in
Breedte	335 mm	13.18 in
Hoogte	373 mm	14.68 in
Gewicht	37.5 kg	82.67 lb
Stekker	CEE rood, 5-polig, 16A; zonder stekker	
Lengte voedingskabel	5 m	16.4 ft
Goedkeuringen	CB Certificering; CE	
Beschermingsklasse	I	
RAL	Geen	
Land van herkomst	Zwitserland	



VARIMAT 500

Omvang van de levering

Lasplaat; Handborstel, roestvrij staal; Mondstuk instelhulp VARIMAT 700/500/300; Schroevendraaier, Torx T20; Inbussleutel 4 mm; Gereedschapskoffer VARIMAT 700/500/300

Artikel

173.182	VARIMAT 500, 230V/3680W, 40mm, zonder kabel
173.183	VARIMAT 500, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
174.615	VARIMAT 500, 230V/3680W, 40mm, °F, zonder stekker