

VARIMAT 500



Vers le produit



Données techniques

Article	173.182; 173.183; 174.615	
Tension	230 V; 400 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3680-5700 W	
Vitesse	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Température	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'air réglable	Oui	
Buse de soudage / largeur de soudure	40 mm	1.57 in
Matériaux de soudure	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Oui	
Longueur	605 mm	23.81 in
Largeur	335 mm	13.18 in
Hauteur	373 mm	14.68 in
Poids	37.5 kg	82.67 lb
Fiche	CEE rouge, 5 pôles, 16A; sans fiche	
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Agréments	CE; Certification CB	
Classe de protection	I	
RAL	Non	
Pays d'origine	Suisse	



VARIMAT 500

Contenu de la livraison

Plaque de soudage; Brosse à main, acier inoxydable; Jauge de réglage de la buse VARIMAT 700/500/300; Tournevis, Torx T20; Clé Allen 4 mm; Caisse à outils VARIMAT 700/500/300

Articles

- | | |
|---------|---|
| 173.182 | VARIMAT 500, 230V/3680W, 40mm, sans câble |
| 173.183 | VARIMAT 500, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16 |
| 174.615 | VARIMAT 500, 230V/3680W, 40mm, °F, sans prise |