

VARIMAT 700



关于产品



技术数据

订货号	173.180; 173.181; 174.614	
电压	230 V; 400 V	
频率	50/60 Hz	
功率	3680–5700 W	
速度	1–12 m/min	3.28–39.37 ft/min
温度	100–620 °C	212–1148 °F
风量可调	有	
风嘴/焊缝宽度	40 mm	1.57 in
焊接材料	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
焊接质量监控 (LQS)	有	
无刷鼓风机电机	有	
长度	605 mm	23.81 in
宽度	335 mm	13.18 in
高度	373 mm	14.68 in
重量	37.5 kg	82.67 lb
插头	CEE红色, 5极, 16A ₀ ; 无插头	
电源线长度	5 m	16.4 ft
认证	CB认证; CE	



VARIMAT 700

技术数据

保护等级	I
RAL	有
原籍国	瑞士

交付范围

金属垫片; 钢丝刷; 风嘴调整规 VARIMAT 700/500/300; 螺丝刀, T20 梅花头; 内六角扳手 4 mm; 工具箱 VARIMAT 700/500/300

订货号

173.180	VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, 无电缆
173.181	VARIMAT 700, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
174.614	VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, °F, 无插头