

VARIMAT 700



Vers le produit



Données techniques

Article	173.180; 173.181; 174.614	
Tension	230 V; 400 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3680-5700 W	
Vitesse	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Température	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'air réglable	Oui	
Buse de soudage / largeur de soudure	40 mm	1.57 in
Matériaux de soudure	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Oui	
Moteur de soufflerie sans balais	Oui	
Longueur	605 mm	23.81 in
Largeur	335 mm	13.18 in
Hauteur	373 mm	14.68 in
Poids	37.5 kg	82.67 lb
Fiche	CEE rouge, 5 pôles, 16A; sans fiche	
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Agréments	CE; Certification CB	
Classe de protection	I	
RAL	Oui	
Pays d'origine	Suisse	



VARIMAT 700

Contenu de la livraison

Plaque de soudage; Brosse à main, acier inoxydable; Jauge de réglage de la buse VARIMAT 700/500/300; Tournevis, Torx T20; Clé Allen 4 mm; Caisse à outils VARIMAT 700/500/300

Articles

173.180	VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, sans câble
173.181	VARIMAT 700, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
174.614	VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, °F, sans prise