

# VARIMAT 700



## Informazioni sul prodotto



### Dati tecnici

|                                                |                                                         |                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Articolo                                       | 173.180; 173.181; 174.614                               |                   |
| Tensione                                       | 230 V; 400 V                                            |                   |
| Frequenza                                      | 50/60 Hz                                                |                   |
| Prestazioni                                    | 3680-5700 W                                             |                   |
| Velocità                                       | 1-12 m/min                                              | 3.28-39.37 ft/min |
| Temperatura                                    | 100-620 °C                                              | 212-1148 °F       |
| Volume d'aria regolabile                       | Sì                                                      |                   |
| Ugello di saldatura / larghezza della cucitura | 40 mm                                                   | 1.57 in           |
| Materiali di saldatura                         | ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU |                   |
| LQS                                            | Sì                                                      |                   |
| Motore soffiatore brushless                    | Sì                                                      |                   |
| Lunghezza                                      | 605 mm                                                  | 23.81 in          |
| Larghezza                                      | 335 mm                                                  | 13.18 in          |
| Altezza                                        | 373 mm                                                  | 14.68 in          |
| Peso                                           | 37.5 kg                                                 | 82.67 lb          |
| Spina                                          | CEE rosso, 5 poli, 16A; senza spina                     |                   |
| Lunghezza del cavo di alimentazione            | 5 m                                                     | 16.4 ft           |
| Approvazioni                                   | CE; Certificazione CB                                   |                   |
| Classe di protezione                           | I                                                       |                   |
| RAL                                            | Sì                                                      |                   |
| Paese d'origine                                | Svizzera                                                |                   |



# VARIMAT 700

## Compreso nella fornitura

---

Piastra di saldatura; Spazzola in acciaio inossidabile; Calibro di regolazione dell'ugello VARIMAT 700/500/300; Cacciavite, Torx T20; Chiave a brugola 4 mm; Custodia attrezzo VARIMAT 700/500/300

## Articoli

---

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 173.180 | VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, senza cavo      |
| 173.181 | VARIMAT 700, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16        |
| 174.614 | VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, °F, senza spina |