

バリマット700



製品へ



技術データ

記事	173.180; 173.181; 174.614	
電圧	230 V; 400 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	3680–5700 W	
スピード	1–12 m/min	3.28–39.37 ft/min
温度	100–620 °C	212–1148 °F
調節可能な空気容積	有	
溶接ノズル/シーム幅	40 mm	1.57 in
溶接材料	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	有	
ブラシレスブローモーター	有	
長さ	605 mm	23.81 in
幅	335 mm	13.18 in
高さ	373 mm	14.68 in
重量	37.5 kg	82.67 lb
プラグ	CEEレッド、5極、16A; プラグなし	
電源ケーブル長	5 m	16.4 ft
認証取得状況	CB認証; CE	

バリマット700

技術データ

保護クラス	I
RAL	有
原産国	スイス

納品範囲

溶接プレート; ハンドブラシ、ステンレススチール; ノズル調整ゲージ ユニルーフ VARIMAT 700/500/300; スクリュードライバ、トルクスT20; 六角レンチ 4 mm; ツールケース VARIMAT 700/500/300

アーティクル

173.180	バリマット700、230V/3680W、40mm、ケーブルなし
173.181	バリマット700、400V/5700W、40mm、CEE 5/16
174.614	バリマット700、230V/3680W、40mm、°F、プラグなし