

VARIMAT 700



О продукте



Технические данные

Статья	173.180; 173.181; 174.614	
Напряжение	230 V; 400 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	3680-5700 W	
Скорость	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Температура	100-620 °C	212-1148 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Сварочное сопло / ширина шва	40 mm	1.57 in
Сварочные материалы	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Да	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Да	
Длина	605 mm	23.81 in
Ширина	335 mm	13.18 in
Высота	373 mm	14.68 in
Вес	37.5 kg	82.67 lb
Вилка	ЦВЕ красный, 5-полюсный, 16A; без вилки	
Длина кабеля питания	5 m	16.4 ft
Одобрения	CE; Сертификация CB	



VARIMAT 700

Технические данные

Степень защиты	I
RAL	Да
Страна происхождения	Швейцария

Объем поставки

Сварочная пластина; Ручная щетка из нержавеющей стали; Клапан регулировки насадки VARIMAT 700/500/300; Отвертка, Torx T20; Торцевой ключ 4 мм; Ящик для инструментов VARIMAT 700/500/300

Статья

173.180	VARIMAT 700, 230В/3680Вт, 40мм, без кабеля
173.181	VARIMAT 700, 400В/5700Вт, 40мм, вилка CEE 5/16
174.614	VARIMAT 700, 230В/3680Вт, 40мм, °F, без вилки