

DIODE S, 配MINOR风机



关于产品



技术数据

订货号	101.441; 101.447; 101.449; 136.241	
电压	100 V; 120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1500–1700 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
无级温度调节	有	
无级风量调节	无	
静风压	5000 Pa	0.72 psi
Eco-Mode	无	
显示	无	
e-Drive	无	
户外应用	有	
风嘴接口ø	31.5 mm / 1.25 in	
长度	256 mm	10.07 in
设备直径	57 mm	2.24 in
手柄直径	40 mm	1.57 in
电源线长度	3 m	9.84 ft
空气软管长度	1.5 m	4.92 ft
插头	CN, 2极, 10A; JP, 2极, 15A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理	
噪声等级	67 dB (A)	

DIODE S, 配MINOR风机

技术数据

认证	CB认证; CE
保护等级	II
原籍国	瑞士

订货号

101.441	DIODE S/MINOR, 230V/1700W, 欧标插头
101.447	DIODE S/MINOR, 120V/1700W, 美标插头
101.449	DIODE S/MINOR, 100V/1500W, 日标插头
136.241	DIODE S/MINOR, 230V/1700W, 国标插头