

DIODE S met MINOR



Over het product

Technische gegevens

Artikel	101.441; 101.447; 101.449; 136.241	
Spanning	100 V; 120 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1500-1700 W	
Temperatuur	20-600 °C	68-1112 °F
Temperatuurinstelling traploos	Ja	
Traploze aanpassing van het luchthoeveelheid	Geen	
Statische druk	5000 Pa	0.72 psi
Eco-Mode	Geen	
Weergave	Geen	
e-Drive	Geen	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	31.5 mm / 1.25 in	
Lengte	256 mm	10.07 in
Diameter van het apparaat	57 mm	2.24 in
Diameter handvat	40 mm	1.57 in
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Lengte lucht slang	1.5 m	4.92 ft
Stekker	CN, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A; JP, 2-polig, 15A; US, 2-polig, 15A, gepolariseerd	
Geluidsemissieniveau	67 dB (A)	

DIODE S met MINOR

Technische gegevens

Goedkeuringen	CB Certificering; CE
Beschermingsklasse	II
Land van herkomst	Zwitserland

Artikel

101.441	DIODE S/MINOR, 230V/1700W, EU stekker
101.447	DIODE S/MINOR, 120V/1700W, VS stekker
101.449	DIODE S/MINOR, 100V/1500W, JP stekker
136.241	DIODE S/MINOR, 230V/1700W, CN stekker