

# DIODE S con MINOR



## Informazioni sul prodotto

### Dati tecnici

|                                        |                                                                                 |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Articolo                               | 101.441; 101.447; 101.449; 136.241                                              |            |
| Tensione                               | 100 V; 120 V; 230 V                                                             |            |
| Frequenza                              | 50/60 Hz                                                                        |            |
| Prestazioni                            | 1500-1700 W                                                                     |            |
| Temperatura                            | 20-600 °C                                                                       | 68-1112 °F |
| Regolazione della temperatura continua | Sì                                                                              |            |
| Regolazione continua del volume d'aria | No                                                                              |            |
| Pressione statica                      | 5000 Pa                                                                         | 0.72 psi   |
| Eco-Mode                               | No                                                                              |            |
| Display                                | No                                                                              |            |
| e-Drive                                | No                                                                              |            |
| Applicazione all'aperto                | Sì                                                                              |            |
| Attacco ugello ø                       | 31.5 mm / 1.25 in                                                               |            |
| Lunghezza                              | 256 mm                                                                          | 10.07 in   |
| Diametro del dispositivo               | 57 mm                                                                           | 2.24 in    |
| Diametro dell'impugnatura              | 40 mm                                                                           | 1.57 in    |
| Lunghezza del cavo di alimentazione    | 3 m                                                                             | 9.84 ft    |
| Lunghezza del tubo dell'aria           | 1.5 m                                                                           | 4.92 ft    |
| Spina                                  | CN, 2 poli, 10A; JP, 2 poli, 15A; UE, 2 poli, 16A; US, 2 poli, 15A, polarizzato |            |
| Livello di emissione di rumore         | 67 dB (A)                                                                       |            |

# DIODE S con MINOR

## Dati tecnici

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Approvazioni         | CE; Certificazione CB |
| Classe di protezione | II                    |
| Paese d'origine      | Svizzera              |

## Articoli

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 101.441 | DIODE S/MINOR, 230V/1700W, spina UE |
| 101.447 | DIODE S/MINOR, 120V/1700W, spina US |
| 101.449 | DIODE S/MINOR, 100V/1500W, spina JP |
| 136.241 | DIODE S/MINOR, 230V/1700W, spina CN |