

ダイオード S とマイナー



製品へ



技術データ

記事	101.441; 101.447; 101.449; 136.241	
電圧	100 V; 120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1500–1700 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
温度設定無段階	有	
無段階風量調整	なし	
静圧	5000 Pa	0.72 psi
エコモード	なし	
表示	なし	
e-Drive	なし	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径φ	31.5 mm / 1.25 in	
長さ	256 mm	10.07 in
装置の直径	57 mm	2.24 in
ハンドル径	40 mm	1.57 in
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
エアホースの長さ	1.5 m	4.92 ft
プラグ	CN、2極、10A; EU、2極、16A; JP、2極、15A; US、2極、15A、ポラライズド	
騒音レベル	67 dB (A)	

ダイオード S とマイナー

技術データ

認証取得状況	CB認証; CE
保護クラス	II
原産国	スイス

アーティクル

101.441	ダイオード S / マイナー、230V/1700W、EUプラグ
101.447	ダイオード S / マイナー、120V/1700W、USプラグ
101.449	ダイオード S / マイナー、100V/1500W、JPプラグ
136.241	ダイオード S / マイナー、230V/1700W、CNプラグ