

DIODE S con MINOR



Acerca del producto

Datos técnicos

Artículo	101.441; 101.447; 101.449; 136.241	
Voltaje	100 V; 120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	1500-1700 W	
Temperatura	20-600 °C	68-1112 °F
Ajuste de la temperatura sin escalas	Sí	
Ajuste del volumen de aire sin escalas	No	
Presión estática	5000 Pa	0.72 psi
Eco-Mode	No	
Pantalla	No	
e-Drive	No	
Aplicación en el exterior	Sí	
Conexión de boquilla ø	31.5 mm / 1.25 in	
Longitud	256 mm	10.07 in
El diámetro del dispositivo	57 mm	2.24 in
Diámetro del mango	40 mm	1.57 in
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
La longitud de la manguera de aire	1.5 m	4.92 ft
Enchufe	CN, 2 polos, 10A; JP, 2 polos, 15A; UE, 2 polos, 16A; US, 2 polos, 15A, polarizado	
Nivel de emisión de ruido	67 dB (A)	



DIODE S con MINOR

Datos técnicos

Aprobaciones	CE; Certificación CB
Clase de protección	II
País de origen	Suiza

Artículos

101.441	DIODE S/MINOR, 230V/1700W, enchufe UE
101.447	DIODE S/MINOR, 120V/1700W, enchufe EE.UU.
101.449	DIODE S/MINOR, 100V/1500W, enchufe JP
136.241	DIODE S/MINOR, 230V/1700W, enchufe CN