

ELECTRON ST



Vers le produit



Données techniques

Article	145.562; 145.563; 145.564; 145.565; 145.566; 145.567; 145.568; 145.574; 146.370; 149.673; 154.839	
Tension	120 V; 200 V; 220 V; 230 V	
Fréquence	50/60 Hz; 60 Hz	
Performance	2300-3400 W	
Température	40-650 °C	104-1202 °F
Réglage de la température en continu	Oui	
Flux d'air (20°C)	360 l/min	12.71 cfm
Réglage progressif du volume d'air	Non	
Pression statique	3400 Pa	0.49 psi
Eco-Mode	Non	
Afficheur	Non	
e-Drive	Non	
Application extérieure	Oui	
Raccord de buse ø	50 mm / 2 in	
Longueur	338 mm	13.3 in
Diamètre de l'appareil	90 mm	3.54 in
Diamètre de la poignée	56 mm	2.2 in
Poids	1.18 kg	2.6 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft

ELECTRON ST

Données techniques

Fiche	AU, 3 pôles, 15A; CEE bleu, 3 pôles, 16A; CEE jaune, 3 pôles, 32A; CH T23 (IP55), 3 pôles, 16A; CN, 3 pôles, 16A; JP, 3 pôles, 20A; KR, 2 pôles, 16A; UE, 2 pôles, 16A; US, 3 pôles, 20A; sans fiche
Niveau d'émission sonore	67 dB (A)
Agréments	CE; KC; S+
Classe de protection	II
Numéro d'agrément	MSIP-REM-Le1-ElectronST
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

Caisse à outils

Articles

145.562	ELECTRON ST, 120V/2400W, prise US
145.563	ELECTRON ST, 120V/2400W, CEE 3/32
145.564	ELECTRON ST, 200V/3000W, prise JP
145.565	ELECTRON ST, 230V/3400W, prise AU
145.566	ELECTRON ST, 230V/3400W, prise CN
145.567	ELECTRON ST, 230V/3400W, prise UE
145.568	ELECTRON ST, 230V/3400W, CEE 3/16
145.574	ELECTRON ST, 230V/3400W, sans prise
146.370	ELECTRON ST, 230V/3400W, prise CH
149.673	ELECTRON ST, 230V/2300W, prise UE
154.839	ELECTRON ST, 220V/3400W, prise KR