

# ELECTRON ST



## Informazioni sul prodotto

### Dati tecnici

Articolo	145.562; 145.563; 145.564; 145.565; 145.566; 145.567; 145.568; 145.574; 146.370; 149.673; 154.839	
Tensione	120 V; 200 V; 220 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz; 60 Hz	
Prestazioni	2300-3400 W	
Temperatura	40-650 °C	104-1202 °F
Regolazione della temperatura continua	Sì	
Flusso d'aria (20°C)	360 l/min	12.71 cfm
Regolazione continua del volume d'aria	No	
Pressione statica	3400 Pa	0.49 psi
Eco-Mode	No	
Display	No	
e-Drive	No	
Applicazione all'aperto	Sì	
Attacco ugello ø	50 mm / 2 in	
Lunghezza	338 mm	13.3 in
Diametro del dispositivo	90 mm	3.54 in
Diametro dell'impugnatura	56 mm	2.2 in
Peso	1.18 kg	2.6 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft



# ELECTRON ST

## Dati tecnici

Spina	AU, 3 poli, 15A; CEE blu, 3 poli, 16A; CEE giallo, 3 poli, 32A; CH T23 (IP55), 3 poli, 16A; CN, 3 poli, 16A; JP, 3 poli, 20A; KR, 2 poli, 16A; UE, 2 poli, 16A; USA, 3 poli, 20A; senza spina
Livello di emissione di rumore	67 dB (A)
Approvazioni	CE; KC; S+
Classe di protezione	II
Numero di approvazione	MSIP-REM-Le1-ElectronST
Paese d'origine	Svizzera

## Compreso nella fornitura

Custodia attrezzo

## Articoli

145.562	ELECTRON ST, 120V/2400W, spina US
145.563	ELECTRON ST, 120V/2400W, CEE 3/32
145.564	ELECTRON ST, 200V/3000W, spina JP
145.565	ELECTRON ST, 230V/3400W, spina AU
145.566	ELECTRON ST, 230V/3400W, spina CN
145.567	ELECTRON ST, 230V/3400W, spina UE
145.568	ELECTRON ST, 230V/3400W, CEE 3/16
145.574	ELECTRON ST, 230V/3400W, senza spina
146.370	ELECTRON ST, 230V/3400W, spina CH
149.673	ELECTRON ST, 230V/2300W, spina UE
154.839	ELECTRON ST, 220V/3400W, spina KR