

エレクトロンST



製品へ



技術データ

| | | |
|------------|---|-------------|
| 記事 | 145.562; 145.563; 145.564; 145.565; 145.566; 145.567; 145.568; 145.574; 146.370; 149.673; 154.839 | |
| 電圧 | 120 V; 200 V; 220 V; 230 V | |
| 周波数 | 50/60 Hz; 60 Hz | |
| 出力 | 2300–3400 W | |
| 温度 | 40–650 °C | 104–1202 °F |
| 温度設定無段階 | 有 | |
| 風量(20°C) | 360 l/min | 12.71 cfm |
| 無段階風量調整 | なし | |
| 静圧 | 3400 Pa | 0.49 psi |
| エコモード | なし | |
| 表示 | なし | |
| e-Drive | なし | |
| 屋外アプリケーション | 有 | |
| ノズル接続部径ø | 50 mm / 2 in | |
| 長さ | 338 mm | 13.3 in |
| 装置の直径 | 90 mm | 3.54 in |
| ハンドル径 | 56 mm | 2.2 in |
| 重量 | 1.18 kg | 2.6 lb |
| 電源ケーブル長 | 3 m | 9.84 ft |

エレクトロンST

技術データ

| | |
|--------|--|
| プラグ | AU、3極、15A; CEEイエロー、3極、32A; CEEブルー、3極、16A; CH T23 (IP55)、3極、16A; CN、3極、16A; EU、2極、16A; JP、3極、20A; KR、2極、16A; US、3極、20A; プラグなし |
| 騒音レベル | 67 dB (A) |
| 認証取得状況 | CE; KC; S+ |
| 保護クラス | II |
| 承認番号 | MSIP-REM-Le1-ElectronST |
| 原産国 | スイス |

納品範囲

ツールケース

アーティクル

| | |
|---------|------------------------------|
| 145.562 | エレクトロンST、120V/2400W、USプラグ |
| 145.563 | エレクトロンST、120V/2400W、CEE 3/32 |
| 145.564 | エレクトロンST、200V/3000W、JPプラグ |
| 145.565 | エレクトロンST、230V/3400W、AUプラグ |
| 145.566 | エレクトロンST、230V/3400W、CNプラグ |
| 145.567 | エレクトロンST、230V/3400W、EUプラグ |
| 145.568 | エレクトロンST、230V/3400W、CEE 3/16 |
| 145.574 | エレクトロンST、230V/3400W、プラグなし |
| 146.370 | エレクトロンST、230V/3400W、CHプラグ |
| 149.673 | エレクトロンST、230V/2300W、EUプラグ |
| 154.839 | エレクトロンST、220V/3400W、KRプラグ |