

energy HT1600 D



关于产品



技术数据

订货号	160.170; 160.173; 160.176; 160.179	
电压	120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1600 W	
温度	40–620 °C	104–1148 °F
无级温度调节	有	
风量 (20°C)	120–240 l/min	4.23–8.47 cfm
无级风量调节	有	
静风压	2600 Pa	0.37 psi
Eco-Mode	无	
显示	有	
e-Drive	有	
户外应用	有	
风嘴接口ø	31.5 mm / 1.25 in	
长度	360 mm	14.17 in
设备直径	101 mm	3.97 in
手柄直径	59 mm	2.32 in
重量	1.2 kg	2.64 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	CN, 2极, 10A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理; 英国, 3极, 13A	

energy HT1600 D

技术数据

噪声等级	67 dB (A)
认证	CE
保护等级	II
原籍国	中华人民共和国

订货号

160.170	energy HT1600 D, 230V/1600W, 欧标插头
160.173	energy HT1600 D, 230V/1600W, 英标插头
160.176	energy HT1600 D, 230V/1600W, 国标插头
160.179	energy HT1600 D, 120V/1600W, 美标插头