

energy HT1600 交叠焊接套装



关于产品



技术数据

订货号	120.882; 120.885; 120.888; 126.767; 127.016; 166.210	
电压	120 V; 220 V; 230 V	
频率	50/60 Hz; 60 Hz	
功率	1600 W	
温度	40–700 °C	104–1292 °F
无级温度调节	有	
风量 (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
无级风量调节	无	
静风压	2600 Pa	0.37 psi
Eco-Mode	无	
显示	无	
e-Drive	无	
户外应用	有	
风嘴接口ø	31.5 mm / 1.25 in	
长度	346 mm	13.62 in
设备直径	101 mm	3.97 in
手柄直径	59 mm	2.32 in
重量	0.99 kg	2.18 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	AU, 2极, 10A; CN, 2极, 10A; KR, 2极, 16A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理; 英国, 3极, 13A	

energy HT1600 交叠焊接套装

技术数据

噪声等级	67 dB (A)
认证	CE; KC
保护等级	II
批准号	R-R-Le5-energyHT1600
原籍国	中华人民共和国

订货号

120.882	energy HT1600, 230V/1600W, 交叠焊接套装, 欧标插头
120.885	energy HT1600, 120V/1600W, 交叠焊接套装, 美标插头
120.888	energy HT1600, 230V/1600W, 交叠焊接套装, 国标插头
126.767	energy HT1600, 230V/1600W, 交叠焊接套装, 英标插头
127.016	energy HT1600, 220V/1600W, 交叠焊接套装, 日标插头
166.210	energy HT1600, 230V/1600W, 交叠焊接套装, 澳标插头