

FORTE S3



О продукте



Технические данные

Статья	102.027; 102.030	
Напряжение	230 V; 400 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	10000 W	
Температура	650 °C	1202 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Нет	
Воздушный поток (20°C)	1000 l/min	35.31 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Нет	
Статическое давление	1200 Pa	0.17 psi
Eco-Mode	Нет	
Показать	Нет	
e-Drive	Нет	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение Ø	92 мм / 3.6 in	
Длина	390 mm	15.35 in
Диаметр устройства	132 mm	5.19 in
Диаметр рукоятки	84 mm	3.3 in
Вес	3.4 kg	7.49 lb
Длина кабеля питания	10 m	32.8 ft

FORTE S3

Технические данные

Вилка	ЦВЕ красный, 5-полюсный, 16A; ЦВЕ синий, 5-полюсный, 32A
Уровень шума	74 dB (A)
Одобрения	CE; S+
Степень защиты	II
Страна происхождения	Швейцария

Статья

- 102.027 FORTE S3, 3 x 400B/10кВт, вилка CEE 5/16
102.030 FORTE S3, 3 x 230B/10кВт, вилка CEE 5/32