

FUSION 1



Over het product



Technische gegevens

Artikel	162.799; 162.800; 163.163; 163.164; 163.165; 166.367; 179.196	
Spanning	120 V; 220 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Vermogen	1100-1450 W	
Lasdraad	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materiaaluitgang ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Materiaaluitgang ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Lasmaterialen	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
Lasbare plaat/membraandikte	5-12 mm	0.19-0.47 in
Luchtgids	Intern	
Schroefverwarming	Lucht verwarmd	
Luchttemperatuurregeling	Gesloten lus	
LQS	Geen	
Weergave	Ja	
Borstelloze blaasmotor	Geen	
Borstelloze aandrijfmotor	Geen	
LED-werklamp	Ja	
Lengte	435 mm	17.12 in
Breedte	92 mm	3.62 in
Hoogte	133 mm	5.23 in
Gewicht	3.4 kg	7.49 lb

FUSION 1

Technische gegevens

Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Stekker	AU, 2-polig, 10A; CEE blauw, 3-polig, 16A; CH T11, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A; KR, 2-polig, 16A; US, 2-polig, 15A, gepolariseerd; zonder stekker	
Geluidsemissieniveau	< 70 dB(A)	
Goedkeuringen	CE; KC; UKCA	
Beschermingsklasse	II	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

Lasschoen klein CL14 IA; Gereedschapskoffer; Inbussleutel 3 mm; Inbussleutel 5 mm

Artikel

162.799	FUSION 1, 120V/1450W, VS stekker
162.800	FUSION 1, 230V/1200W, EU stekker
163.163	FUSION 1, 230V/1200W, CH stekker
163.164	FUSION 1, 230V/1200W, AU stekker
163.165	FUSION 1, 230V/1200W, CEE 3/16
166.367	FUSION 1, 220V/1100W, KR stekker
179.196	FUSION 1, 230V/1200W, zonder stekker