

FUSION 1



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	162.799; 162.800; 163.163; 163.164; 163.165; 166.367; 179.196	
Spannung	120 V; 220 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz; 60 Hz	
Leistung	1100-1450 W	
Schweisdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Schweissmaterialien	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
Schweisbare Platten-/Membrandicke	5-12 mm	0.19-0.47 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Luftbeheizt	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Ja	
Länge	435 mm	17.12 in
Breite	92 mm	3.62 in
Höhe	133 mm	5.23 in
Gewicht	3.4 kg	7.49 lb



FUSION 1

Technische Daten

Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	AU, 2-polig, 10A; CEE blau, 3-polig, 16A; CH T11, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A; KR, 2-polig, 16A; US, 2-polig, 15A, gepolt; ohne Stecker	
Emissionspegel	< 70 dB(A)	
Zulassungen	CE; KC; UKCA	
Schutzklasse	II	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Schweissschuh klein CL14 IA; Gerätekofter; Innensechskantschlüssel 3 mm; Innensechskantschlüssel 5 mm

Produktartikel

162.799	FUSION 1, 120V/1450W, US-Stecker
162.800	FUSION 1, 230V/1200W, EU-Stecker
163.163	FUSION 1, 230V/1200W, CH-Stecker
163.164	FUSION 1, 230V/1200W, AU-Stecker
163.165	FUSION 1, 230V/1200W, CEE 3/16
166.367	FUSION 1, 220V/1100W, KR-Stecker
179.196	FUSION 1, 230V/1200W, ohne Stecker