

FUSION 1



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	162.799; 162.800; 163.163; 163.164; 163.165; 166.367; 179.196	
Voltaje	120 V; 220 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Potencia	1100-1450 W	
Alambres de soldadura	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Salida de material ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Salida de material ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Materiales de soldadura	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
Espesor de la placa/membrana soldable	5-12 mm	0.19-0.47 in
Guía aérea	Interno	
Calefacción de tornillo	Calefacción por aire	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
LQS	No	
Pantalla	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	Sí	
Longitud	435 mm	17.12 in
Ancho	92 mm	3.62 in
Altura	133 mm	5.23 in
Peso	3.4 kg	7.49 lb

FUSION 1

Datos técnicos

La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Enchufe	AU, 2 polos, 10A; CEE azul, 3 polos, 16A; CH T11, 2 polos, 10A; KR, 2 polos, 16A; UE, 2 polos, 16A; US, 2 polos, 15A, polarizado; sin enchufe	
Nivel de emisión de ruido	< 70 dB(A)	
Aprobaciones	CE; KC; UKCA	
Clase de protección	II	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

Zapato de soldadura pequeño CL14 IA; Maletín de herramientas; Llave Allen 3 mm; Llave Allen 5 mm

Artículos

162.799	FUSION 1, 120V/1450W, enchufe EE.UU.
162.800	FUSION 1, 230V/1200W, enchufe UE
163.163	FUSION 1, 230V/1200W, enchufe CH
163.164	FUSION 1, 230V/1200W, enchufe AU
163.165	FUSION 1, 230V/1200W, CEE 3/16
166.367	FUSION 1, 220V/1100W, enchufe KR
179.196	FUSION 1, 230V/1200W, sin enchufe