

FUSION 2



关于产品

技术数据

订货号	119.200; 139.197; 150.102; 166.366; 176.837; 179.193	
电压	120 V; 220 V; 230 V	
频率	50/60 Hz; 60 Hz	
功率	2600–2800 W	
焊条	ø 4 mm / 0.16 in	
挤出量 ø 4 mm	1.3–1.8 kg/h	2.86–3.96 lb/h
焊接材料	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
可焊接的板/膜厚度	10–15 mm	0.39–0.59 in
气流路径	内部	
螺杆加热方式	空气加热	
热风温度控制	开环	
焊接质量监控 (LQS)	无	
显示	无	
无刷鼓风机电机	无	
无刷驱动电机	无	
LED工作灯	无	
长度	450 mm	17.71 in
宽度	98 mm	3.85 in
高度	225 mm	8.85 in
重量	5.9 kg	13 lb



FUSION 2

技术数据

电源线长度	3-5 m	9.84-16.4 ft
插头	CEE 黄色, 3 极, 16A; CEE 蓝色, 3 极, 16A; CH T23, 3 极, 16A; KR, 2 极, 16A; 无插头; 欧盟, 2 极, 16A	
噪声等级	86 dB (A)	
认证	CB 认证; CE; KC	
保护等级	II	
原籍国	瑞士	

交付范围

空白焊靴 45x30x54 IA; 工具箱

订货号

119.200	FUSION 2, 230V/2800W, 欧标插头
139.197	FUSION 2, 230V/2800W, CEE 3/16
150.102	FUSION 2, 120V/2800W, CEE 3/16
166.366	FUSION 2, 220V/2600W, 韩标插头
176.837	FUSION 2, 230V/2800W, 欧标插头
179.193	FUSION 2, 230V/2800W, 不含焊靴, 无插头